Oléo'201/204

NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR TOUS TYPES DE BOIS

- fiche technique 02-

- nettoie, décape et désinfecte les bois -

- dissout les salissures et les graisses -

- convient pour tous types de bois -

- convient pour tous types de matériaux -

- utilisable sur façades, toitures, terrasse -

- produit alcalin en phase aqueuse -

- produit non inflammable -

- prêt à l'emploi / concentré -

- entretien facile et économique -

- ne contient pas de produit pétrolier -

DESCRIPTION

Idéal pour nettoyer ou dégraisser les bois, **Oléo'201 / Oléo'204** dissout les salissures, les traces de pollution et les graisses sur tous types de support : bardage, lame de terrasse, mobilier de jardin, tour de piscine.

Il permet également de dégraisser les bois gras afin de les préparer idéalement pour une finition à l'huile.

Economique et performant, le produit **Oléo'201 / Oléo'204** peut également être utilisé pour le nettoyage des façades, des murs, des toitures et des terrasses. Convient aussi pour tous types de matériaux.

Oléo'201 / Oléo'204 vous est proposé afin de compléter notre gamme d'huiles de protection et d'entretien. Il vous fournit ainsi une offre globale dédiée à la rénovation des bois ayant subi une altération esthétique dans le temps et à la préparation des supports avant finition.
Ce produit n'est pas le fruit de nos recherches mais a été choisi pour présenter le meilleur compromis entre efficacité et acceptabilité environnementale.

C - Corrosif

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Décapant en phase aqueuse.
Composition : l'hydroxyde de sodium, tensio-actif.
Ne contient pas de solvant pétrolier.
Couleur : incolore.
Aspect : mat.
Odeur : néant.
Densité : proche de 1 à 20°C.
pH : 12.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 1, 2, 5 litres.
Autres conditionnements : nous consulter.

GAMME NETTOYANT / DEGRAISSANT

Existe en plusieurs versions
Oléo'201 en solution prête à l'emploi,
Oléo'204 en solution concentrée (4 pour 1).

oléobois
huiles & bois

Oléo'201/204

- fiche technique 02 -

MODE D'EMPLOI

Préparation de la solution :

Oléo'201 est une solution **prête à l'emploi**.

Oléo'204 est une solution **concentrée** à diluer avant application. Mélanger 1 litre d'**Oléo'204** dans 3 litres d'eau.

Bien agiter avant emploi.

Application :

❶ Appliquer **Oléo'201** ou **Oléo'204** dilué directement sur le bois,
❷ Bien imprégner la surface à nettoyer,
❸ Laisser agir 30 minutes à l'abri du soleil,
❹ Rincer abondament à l'eau grâce à un jet ou à un nettoyeur haute pression en veillant à ne pas trop approcher la lance du bois pour éviter de déteriorer celui-ci.

Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

Séchage :

Laisser sécher en profondeur (24 heures minimum) avant application d'une huile de finition de type **NOV'Oléo / SAT'Oléo** ou **PERL'Oléo / BLANC'Oléo** pour les bois d'extérieur et/ou d'intérieur.

OUTILS

Application :
brosse, pinceau ou pulvérisateur.

Rinçage :
jet puissant ou nettoyeur haute pression.

Nettoyage du matériel :
rinçage à l'eau.

RENDEMENT

La consommation d'**Oléo'201** ou d'**Oléo'204** dilué varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, elle est estimée entre 8 et 10 m² par litre de **nettoyant.**

ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

MISE EN GARDE

Eviter tout contact avec le verre et tous les métaux légers. Plus généralement avec tous les supports sensibles aux produits alcalins.

Protéger les massifs de fleurs et les plantes lors du nettoyage.

CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois et matériaux.
Bien agiter avant emploi. Appliquer par temps sec.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C.
Faire préalablement un essai sur une partie non visible.
Le nettoyage par temps couvert sera préférable pour éviter l'évaporation du produit avant rinçage.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

R34 Provoque des brûlures.
S2 Conserver hors de portée des enfants.
S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/39 Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux et du visage.
S62 En cas d'indigestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Produit à usage biocide TP12 (produit anti-moisissure).

oléobois®
60A imp des Millepertuis - ZI Vallée du Salaison
34740 VENDARGUES
www.oleobois.com
N° Vert 0 805 696 232
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Oléobois ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des résultats et dommages potentiels provoqués par un usage inadéquat ou éronné.

édition n°5 du 15.06.2011